

仕 様 書

番 号 8 壱環第 3 0 5 号

件 名 令和 8 年度塵芥車

台 数 1 台（新車）

車両区分 2 トンディーゼルエンジン（回転板式塵芥車）

本架装は、可燃物が積み込みできる最新回転板式塵芥収集運搬装置で、2 トン最新式キャブオーバー型シャーシに装着し完成品として納車すること。

規格、性能及び主な仕様

乗車定員	3 人
仕様燃料	ディーゼル軽油
適用シャーシ	2 トン車級
総排気量	3000CC～4000CCクラス
変速機	MT ・ ATどちらでも可（MT車は坂道発進アシスト装置をつけること）
駆動方式	2 WD 後輪ダブルタイヤ仕様
架装荷箱容積	4m ³ 以上
最大積載量	2 0 0 0 k g
車体色	白系（架装部も同色）
燃費基準	平成 2 7 年度燃費基準達成
排出ガス基準の適合	平成 2 8 年排出ガス規制に適合

装備品・付属品等

メーカー標準装備
エアコン
パワーステアリング
パワーウインドウ
運転席・助手席エアバック
助手席側 2 方向ミラー
AM/FMラジオー式
運転席・助手席サンバイザー
サイドドアバイザー
座席ビニールシートカバー
左右フロアマット
標準工具類
バックブザー装置
ドライブレコーダー
バックモニターカメラ装着
車載用消火器 1 本装備
上記装備品・付属品以上
架装左右側面及び後部に「壱岐市」黒文字10 c m角、後部に壱岐市市章カラー25cm角

架装及び構造

積込方式	回転板式
排出方法	ダンプ式
架装荷箱容積	4m ³ 以上
ホッパ容積	0.29m ³ 以上
投入口幅	1,430mm以上
積込方式は連続サイクル式とし、効率的な投入作業のできる構造とする。	
キャブ内コントロールスイッチを設置すること	
外部作業スイッチは凸型とし、積込他に作業上必要なボタンを設置すること	
緊急停止スイッチを投入口左右及び下部バー状の接触スイッチの3カ所に設置すること	
汚水タンク80L以上、ハッチから清掃、排水が容易にできる構造とする。	
回転軸、摩耗負荷の高い箇所にはグリス注入が容易にできるようにニップル等設置のこと	
また、給脂が困難な箇所はパイプで延長し、容易にグリス注入が行えるようにすること	

その他 本仕様書に記載されていない事項で機能上当然必要なものは装備することとし、疑義、不明が生じた場合は、市の指示に従うこと。

購入費に含まれる費用

車両代金
新規登録にかかる全ての手続き及び諸費用
登録印紙代・自動車取得税・自賠責保険料・票板代・交通安全協会車両会費
登録代・登録手数料・納車諸費用・リサイクル料預託金

納入場所 沓崎市クリーンセンター

代金支払 納品検査完了後、請求書受領から30日以内に支払う
自動車重量税は含まない。
使用中の車両下取り・廃車費用は含まない。